

Charger

Type	Compact Charger	Standard Charger	Fast Charger*
Ladestrom	max. 2 A	max. 4 A	max. 6 A
Spannung	100-240 V	220-240 V	220-240 V
Größe	ca. 160 × 75 × 45 mm	ca. 190 × 86 × 54 mm	ca. 200 × 90 × 60 mm
Kabellängen	AC-Input: ca. 1,5 m, DC-Output: ca. 1,0 m		
Stecker	Länderspezifischer Netzstecker		
Gewicht	ca. 600 Gramm	ca. 800 Gramm	ca. 1000 Gramm
Kompatibilität	Active Line / Active Line Plus / Cargo Line / Performance Line / Performance Line CX / Classic + Line kompatibel über Adapterstecker		
Ladedauer			
PowerPack 300	50 % in ca. 2 h, 100 % in ca. 5 h	50 % in ca. 1 h, 100 % in ca. 2,5 h	50 % in ca. 1 h, 100 % in ca. 2,5 h
PowerPack 400 / PowerTube 400	50 % in ca. 2,5 h, 100 % in ca. 6,5 h	50 % in ca. 1,5 h, 100 % in ca. 3,5 h	50 % in ca. 1 h, 100 % in ca. 2,5 h
PowerPack 500 / PowerTube 500	50 % in ca. 3,5 h, 100 % in ca. 7,5 h	50 % in ca. 2 h, 100 % in ca. 4,5 h	50 % in ca. 1,2 h, 100 % in ca. 3 h
PowerTube 625	50 % in ca. 4,2 h, 100 % in ca. 8,8 h	50 % in ca. 2,1 h, 100 % in ca. 4,9 h	50 % in ca. 1,4 h, 100 % in ca. 3,7 h
DualBattery 1250	50 % in ca. 8,4 h, 100 % in ca. 17,6 h	50 % in ca. 4,2 h, 100 % in ca. 9,8 h	50 % in ca. 2,8 h, 100 % in ca. 7,4 h

* Ladestrom wird bei PowerPack 300 sowie Akkus der Classic + Line auf 4 A begrenzt.